



Stufa a convenzione naturale ad alta tecnologia adatta a tutte le applicazioni termostatiche dove si necessita una particolare precisione. Completo di controllo della temperatura digitale e ripiani interni grigliati in acciaio inox regolabili in altezza. Ventilazione forzata dell'aria calda.

### Caratteristiche:

- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma silconica per garantire un'ottima tenuta.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore / programmatore digitale P.I.D. con funzione Autotuning per garantire una buona stabilità.
- Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +280°C. Precisione a 105°C:  $\pm 2^\circ\text{C}$ . (It 40 - 120),  $\pm 3^\circ\text{C}$ . (VN It. 250 - 700)
- Precisione display  $\pm 1^\circ\text{C}$ .
- Possibilità di modificare la precisione del display da  $\pm 1^\circ\text{C}$  a  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ , range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +200°C.
- Per un'ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile (range da +50°C a +280°C) con allarme visivo e ripristino manuale.
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.
- Pannello comandi isolato termicamente.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50/60Hz (a richiesta 400V).
- Classe 2, DIN 12880.

Modelli disponibili: capacità 40lt, 60lt, 80lt, 120lt, 250lt, 400lt e 700lt.

VOLUMET (LT.)	40	60	80	120	250	400	700
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>							
Volume (nominale) lt. Volume (nominal) lt.	40	60	80	120	250	400	700
Dimensioni	348x312x367	408x372x422	458x372x472	495x477x512	593x522x797	693x607x980	693x607x1470
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>							
Dimensioni	686x530x575	746x590x610	796x585x680	836x695x720	956x775x1025	901x860x1480	901x869x1970
Controllo della temperatura	Display digitale / Digital display						
Interasse tra i ripiani	50	50	50	50	50	50	50
Dotazione ripiani	1	2	2	2	2	2	3
Ripiani inseribili max	7	7	8	9	14	18	28
Potenza W mod. VF	800	1200	1200	1600	3200	3200	5400
Alimentazione V	230	230	230	230	230	230	400
Peso kg	35	40	45	50	90	140	180
Carico massimo inseribile kg	15	20	20	25	35	40	45
Carico massimo per ripiano kg	7	7	7	7	7	7	7